

		GERMAN PREMIUM HAUS (ジャーマンプレミアムハウス)	備考
構造材	土台	東濃ヒノキKD 背割れなし 120角	
	梁	米松KD 105*105~360(場合により集成材可)	
	通し柱/隅柱	東濃ヒノキKD 背割れなし 120角	
	管柱	東濃ヒノキKD 背割れなし 120角	
	間柱	杉KD 105*45	
	筋交い	米松KD 45*90	
	野地板	構造用合板 t12+通気垂木30*40+構造用合板 t12	
	垂木	米松KD 45*90@455	
	外壁下地	ノボパン t9*3*10'	
	1階床下地(根太)	構造用合板 t12(根太レス)	
	1階床組(大引)	米松KD 80*105@455	
	2階床下地(根太)	構造用合板 t24(根太レス)	
	2階床組	米松KD 105*105@455	
	断熱材	屋根(内)	ソフテック 80mm + ソフテック 40mm
屋根(外)		ECOボード 35mm	
外壁(内)		ソフテック 80mm + ソフテック 40mm	
外壁(外)		ECOボード 40mm	
1階床		ソフテック 80mm + ECOボード 40mm	
外部仕様	屋根	ジャーマン瓦 -	
	外壁	透湿モルタルシステム 漆喰コテ仕上(炭化コルク t50下地) ※胴縁下地 t12以上 杉板張り (ECOペイント塗装)	
	玄関ドア	ジャーマンドア/ジャーマンハウス	
	サッシ	ジャーマンウィンドウ(木製 熱貫流率0.95)/ジャーマンハウス	
	ガラス	トリプルガラス(ガス入り) 全て防犯VSG	ペアガラス 熱貫流率1.30 全て防犯VSG
内部仕様	床	ナラ t15	
	壁・天井	漆喰コテ仕上 珪藻土コテ仕上 木パネリング ECOペイント (ECOレイム)	OP; ECOペイント塗装
	建具	イーストヘムロック720/ナガイ、ナラ練付/造作	
	階段	タモ集成材	
	キッチン	I型・L2550:ベリー/トクラス or スイージー/ウッドワン	
設備	トイレ	1階 タンクレストイレ:アラウーノS/Panasonic + 狭小手洗器:YL-A35HB/LIXIL	備品 壁面収納:TSF-207/WA、紙巻器:FKF-AC32C、タオル掛:KF-91/全てリクシル
	トイレ	2階 タンクレストイレ:アラウーノS/Panasonic + 狭小手洗器:YL-A35HB/LIXIL	備品 壁面収納:TSF-207/WA、紙巻器:FKF-AC32C、タオル掛:KF-91/全てリクシル
	浴室設備	ユニットバス1616:ストーリー/トクラス	
	洗面化粧台	W900:アフエット/トクラス、ウッドワン	
	給湯器	エコジョーズ24号フルオート	
その他	防蟻・防蟻工事	ボロンdeガード ホウ酸処理 ※建物全体施工	
	制震装置	TRCダンパー/住友理工	
	バルコニー	FRP防水	
	雨どい	チタン合金製・銅製・ホワイトアイアン製	
	消菌	keskin(水廻り施工)/T w o	
	浄水器	サイエンスウォーターシステム/サイエンス	
	太陽光利用	-	太陽光発電システム
性能基準	低炭素住宅、ZEH、耐震等級、エネルギーパス、適合証明		
外皮平均熱貫流率	(0.35W/m ² ・K)	※モデル計測値	