

		THE HAUS (ザ ハウス)	備考
構造材	土台	東濃ヒノキKD 背割れなし 105*105	
	梁	米松KD 105*105~360(場合により集成材可)	
	通し柱/隅柱	東濃ヒノキKD 背割れなし 120角	
	管柱	東濃ヒノキKD 背割れなし 105角	
	間柱	杉KD 105*45	
	筋交い	米松KD 45*90	
	野地板	構造用合板 t12 + 通気垂木30*40 + 構造用合板 t12	
	垂木	米松KD 45*90@455	
	外壁下地	ノボパン t9*3*10'	
	1階床下地(根太)	構造用合板 t12 (根太レス)	
	1階床組(大引)	米松KD 80*105@455	
	2階床下地(根太)	構造用合板 t24 (根太レス)	
	2階床組	米松KD 105*105@455	
断熱材	屋根(内)	ソフテック 80mm	
	屋根(外)	ECOボード 35mm	
	外壁(内)	ソフテック 80mm	
	外壁(外)	ECOボード 40mm	
	1階床	ソフテック 80mm + ECOボード 40mm	
外部仕様	屋根	ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き -	
	外壁	透湿モルタルシステム 漆喰コテ仕上(炭化コルク t5.0下地) ※胴縁下地 t1.2以上 杉板張り (ECOペイント塗装)	
	玄関ドア	イノベスト D70/YKKap	
	サッシ	APW330 (樹脂 熱貫流率1.49~1.97) /YKKap	
	ガラス	ペアガラス LOW-E (アルゴンガス入)、1F防犯ガラス	
	内部仕様	床	パイン t19
壁・天井		漆喰コテ仕上 珪藻土コテ仕上 木パネリング ECOペイント (ECOレイム)	OP ; ECOペイント塗装
建具		イーストヘムロック720/ナガイ、ナラ練付/造作	
階段		タモ集成材	
キッチン		I型・L2550 : BB/トクラス	
設備	トイレ	1階 タンクレストイレ : アラウーノS/Panasonic + 狭小手洗器 : YL-A35HB/LIXIL 2階 タンクレストイレ : アラウーノS/Panasonic + 狭小手洗器 : YL-A35HB/LIXIL	備品 壁面収納 : TSF-207/WA、紙巻器 : FKF-AC32C、タオル掛 : KF-91/全てリクシル 備品 壁面収納 : TSF-207/WA、紙巻器 : FKF-AC32C、タオル掛 : KF-91/全てリクシル
	浴室設備	ユニットバス1616 : エブリー/トクラス	
	洗面化粧台	W900 : エボック (Dシリーズ) /トクラス、ウッドワン	
	給湯器	エコジョーズ24号フルオート	
	その他	防蟻・防蟻工事 ボロンdeガード ホウ酸処理 ※建物全体施工 制震装置 TRCダンパー/住友理工 バルコニー FRP防水 雨どい 軒樋、壁樋 : アルミシームレス樋 消菌 keskin (水廻り施工) /T w o 浄水器 サイエンスウォーターシステム/サイエンス 太陽光利用 -	太陽光発電システム
性能基準	低炭素住宅、ZEH、耐震等級、エネルギーパス、適合証明		
外皮平均熱貫流率	(0.46W/m <sup>2</sup> ・K)		